

水晶式膜厚計(XTC/2) 代替機種のご案内

2009年8月

	生産中止機種		現行機種
型式	XTC	XTC/2	XTC/3S
メーカー名	インフィコン		インフィコン
使用目的	水晶センサーを用いて、蒸着膜厚の測定、またトータル的な蒸着のコントロールを行います		水晶センサーを用いて、蒸着膜厚の測定、またトータル的な蒸着のコントロールを行います
定格電源	AC120/240V 50/60Hz	AC90~132/180~264V 47~63Hz	AC100~230V±10% 47~63Hz
寸法	W215×H89.7×D308 mm	W203×H89×D305 mm	W203×H89×D305 mm
取付場所	センサー・・・装置 コントローラ・・・制御盤面		センサー・・・装置 コントローラ・・・制御盤面
ケーブル	センサー⇄コントローラ間・・・専用ケーブル		センサー⇄コントローラ間・・・専用ケーブル
PC通信	RS-232C(シリアル) (オプション・・・IEEE)	RS-232C (オプション・・・IEEE)	RS-232C
プロセスの記憶	FILM:1種類 Layer:1層	FILM:9種類 Layer:3層	FILM:9種類 Layer:1層



XTCコントローラ



XTC/2コントローラ



XTC/3Sコントローラ